



EGL VALVOLA DI RITEGNO



Descrizione <i>Description</i>	Filettatura pollici <i>Thread Inch</i>	UM	
EGL-VALVOLE RITEGNO UNIV. FF 3/8"	3/8"	NU	40
EGL-VALVOLE RITEGNO UNIV. FF 1/2"	1/2"	NU	30
EGL-VALVOLE RITEGNO UNIV. FF 3/4"	3/4"	NU	18
EGL-VALVOLE RITEGNO UNIV. FF 1"	1"	NU	12
EGL-VALVOLE RITEGNO UNIV. FF 1" 1/4	1.1/4"	NU	12
EGL-VALVOLE RITEGNO UNIV. FF 1" 1/2	1.1/2"	NU	10
EGL-VALVOLE RITEGNO UNIV. FF 2"	2"	NU	6
EGL-VALVOLE RITEGNO UNIV. FF 3"	3"	NU	1
EGL-VALVOLE RITEGNO UNIV. FF 4"	4"	NU	1

IT|

Corpo in ottone, meccanismo in poliammide con molla in acciaio INOX 18/8 e guarnizione in gomma nitrilica. Avvitando il filtro in acciaio INOX, fornito a parte, si ottiene una valvola di fondo.

EN|

Brass body, polyamide device with S/S 18/8 spring and nitrile rubber gasket. By screwing the S/S filter, supplied separately, you get a bottom valve.

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.

We have made every effort to ensure that details and information given in this data sheet are accurate at the time of issue but give no guarantees as to the accuracy or completeness of such information nor liability by our part regarding the use of the products. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means including photocopying and recording, without our written permission.

